

NMC-TMS45-WT-100 - с отверстием 4.5 мм
NMC-TMS58-WT-100 - с отверстием 5.8 мм
NMC-TMS68-WT-100 - с отверстием 6.8 мм
Основание NIKOMAX для стяжек, с крепежным отверстием под шуруп, белое, уп-ка 100шт.

- ✓ Изготовлены из ABS пластика
- ✓ Надежная фиксация на любой поверхности

Основание для кабельных стяжек предназначено для монтажа нейлоновых стяжек на различных поверхностях. Крепление основания производится путем поклейки на плоскую поверхность самоклеющейся частью, а при наличии монтажного отверстия при помощи винтов или саморезов.

Основание NIKOMAX выполнено из ABS пластика, крепление выполняется при помощи винтов или саморезов. В продуктовой линейке NIKOMAX имеются основания с различным диаметром крепежного отверстия, которые поставляются в упаковке по 100 штук.



Базовая комплектация:

Основание для стяжек с крепежным отверстием

100 шт.

Сопутствующие товары:

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: NMC-CTN100-25-SL-WT-100, NMC-CTN150-25-SL-WT-100, NMC-CTN200-25-SL-WT-100, NMC-CTN150-35-SL-WT-100, NMC-CTN200-35-SL-WT-100, NMC-CTN300-35-SL-WT-100, NMC-CTN200-45-SL-WT-100, NMC-CTN300-45-SL-WT-100, NMC-CTN400-45-SL-WT-100.

Стяжки нейлоновые с площадкой для маркировки: NMC-CTN100-25-MK-WT-100, NMC-CTN200-35-MK-WT-100.

Стяжки нейлоновые с проушиной: NMC-CTN150-35-MT-WT-100, NMC-CTN220-43-MT-WT-100.

Стяжки нейлоновые открывающиеся: NMC-CTN200-75-RL-WT-100, NMC-CTN250-75-RL-WT-100, NMC-CTN300-75-RL-WT-100, NMC-CTN350-80-RL-WT-100, NMC-CTN400-80-RL-WT-100.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-TMS45-WT-100	NMC-TMS58-WT-100	NMC-TMS68-WT-100
Тип	С крепежным отверстием под шуруп		
Материал	ABS пластик		
Размеры (Д x Ш)	22 мм x 16 мм		
Диаметр отверстия	4.5 мм	5.8 мм	6.8 мм
Ширина проушины под стяжку	9.2 мм		
Цвет	Белый		
Количество	100 шт /упаковка		
Диапазон температур	Хранение от -40 до +80 °С. Монтаж от 0 до +80 °С. Эксплуатация от 0 до +80 °С.		
Гарантия	1 год		
Упаковка	Полиэтиленовый пакет		

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип основания	Размеры	Цвет	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMC-TMS45-WT-100	С крепежным отверстием	22 x 16 мм	Белый		
NMC-TMS58-WT-100	С крепежным отверстием	22 x 16 мм	Белый		
NMC-TMS68-WT-100	С крепежным отверстием	22 x 16 мм	Белый		